

AVATTAVA PUUALUMIINI-IKKUNA

AVATTAVA MSE-IKKUNA ON SUOMEN SUOSITUN IKKUNATYYPPI. SE ON ENERGIATEHOKAS, ÄÄNTÄ ERISTÄVÄ JA SOPII NIIN KOTIIN KUIN VAPAA-AJAN ASUNTOON

RAKENNE

- Karmi ja sisäpuite sormijatkettua mäntyä, näkyvät pinnat oksatonta puuta
- Ulkopuite ja karmin ulkopinnat polttomaalattua alumiinia
- Kolminkertainen tiivistys, sisäpuiteessa 2 tiivistettä ja ulkopuiteessa 1 tiiviste
- Karmivahvuudet 130, 170 ja 210mm

LASITUS

- Ulkopuiteessa yksinkertainen lasitus, 4mm tasolasi
- Sisäpuiteessa 2-kertainen eristyslaselementti
- Eristyslaselementissä komposiittivälilista, selektiivilasi ja argon-kaasu

VÄRIT

- Puuosien vakiovärit valkoinen NCS-S 0502-Y, kuultokäsitelty tumma pähkinä, lakattu puu
- Alumiiniosat polttomaalattuja, vakioväreinä valkoinen RAL 9010, Tummanruskea RR32, Tummanharmaa RAL 7024, Musta RAL9005
- Pintahelat valkoisessa ikkunassa valkoiset ja muissa sävyissä kirikkaat
- Puuosien erikoiskuultosävyt Teknoksen Woodex-värikastasta
- Puu- ja alumiiniosien erikoisvärit RR- ja RAL-värikartasta

OMINAISUUDET

- Lämmöneristävyys, U-arvo korkeintaan 1,0
- Ilmanpitävyys EN 12207, luokitus 4
- Sateenpitävyys EN 12208, luokitus E1200
- Tuulenpaineen kestävyys, EN 12210, luokitus C4
- Ilmääneneristävyys, Rw 44-50dB
- Lentomelueristävyys, Rw+C 43-49 dB
- Tielikennemelueristävyys, Rw+Ctr dB 37-46 dB



LISÄVARUSTEET

- Finluft Flow korvausilmalaite
- Pimentävä Moon-verho
- Tuuletusikkunat ja tuuletusluukut
- Hätäpoistumismekanismi
- Integroitu sälekaihdin
- 6mm lasi
- Irrotettava kehäristikko tai kiinteä koriteristikko
- Hyönteispuitteet
- Näkösuoja crepilasi