

## KIINTEA PUUALUMIINI-IKKUNA

KIINTEÄ MEK-IKKUNA ON VÄHÄELEINEN, TYYLIKÄS JA SILLÄ VOIDAAN TEHDÄ SUURIKIN LASIPINTOJA KOTIIN JA VAPAA-AJAN ASUNTOON

### RAKENNE

- Karmi sormijatkettua mäntyä, näkyvät pinnat oksatonta puuta
- Karmin ulkopinnat polttomaalattua alumiinia
- Tiivisteet eristylaselementin molemmin puolin
- Karmivahvuudet 130, 170 ja 210mm

### LASITUS

- 3-kertainen eristylaselementti
- Eristyslaselementissä komposiittivälilista, selektiivilasi ja argon-kaasu

### VÄRIT

- Puuosien vakiovärit valkoinen NCS-S 0502-Y, kuultokäsitelty tumma pähkinä, lakattu puu
- Alumiiniosat polttomaalattuja, vakioväreinä valkoinen RAL 9010, Tummanruskea RR32, Tummanharmaa RAL 7024, Musta RAL9005
- Pintahelat valkoisessa ikkunassa valkoiset ja muissa sävyissä kirkaat
- Puuosien erikoiskuultosävyt Teknoksen Woodex-värikastasta
- Puu- ja alumiiniosien erikoisvärit RR- ja RAL-värikartasta

### OMINAISUUDET

- Lämmöneristävyys, U-arvo korkeintaan 0,73
- Ilmanpitävyys EN 12207, luokitus 4
- Sateenpitävyys EN 12208, luokitus E1200
- Tuulenpaineen kestävyys, EN 12210, luokitus C4
- Ilmaääneneristävyys, Rw 31-36 dB
- Lentomelueristävyys, Rw+C 30-34 dB
- Tieliikennemelueristävyys, Rw+Ctr dB 26-30 dB



### LISÄVARUSTEET

- Pintaan asennettava sälekaihdin, väri valkoinen - 6mm lasi
- Tuuletusluukut - Irrotettava koriteristikko
- Raitisilmaventtiili - Näkösuoja crepilasi